PROFILNET
QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

LuxThermo 90

Ciepłe drzwi w wyjątkowym stylu

A+++

JAKOŚĆ GWARANTOWANA

5 LAT GWARANCJI

www.profilnet.eu

MODELE

*U_d = 0,7 W/m²K

P01 Lapis

- kolor RAL 7016
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 1800 mm

P02 Irys

- kolor RAL 7016
- aplikacja ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 1800 mm

P03 Veneris

- kolor RAL 7016
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 800 mm

P11 Ebur

- kolor RAL 3004
- pochwyt ze stali nierdzewnej model PW 72

P12 Onyx

- kolor RAL 7016
- panel frezowany
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 1400 mm

P13 Orca

- kolor RAL 7016
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- pochwyt ze stali nierdzewnej model PW 10

*Współczynnik przenikalności U_d wyliczony na podstawie drzwi jednoskrzydłowych, LuxThermo 90 Plus model Exclusive, panel P11 Ebur, o wymiarach 1150x2150.

PROPONOWANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

P21 Solis

- kolor RAL 7016
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 800 mm

P22 Adamas

- kolor RAL 7001
- szyba Satinato z przeziernymi paskami
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 800 mm

P23 Murrina

- kolor RAL 7016
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- szyba Satinato z przeziernymi paskami
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 1800 mm

P31 Citrinus

- kolor RAL 7016
- panel frezowany
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 1400 mm

P32 Beryllus

- kolor RAL 9007
- panel frezowany
- pochwyt łukowy na dł. 800 mm

P33 Margarita

- kolor RAL 3004 / 7016
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej model PZ 76

Produkty w rzeczywistości mogą się minimalnie różnić od przedstawionych na fotografii.

TYPY DRZWI I WYMIARY

TYP I

Drzwi jednoskrzydłowe

Ograniczenie wymiarowe:
szer 850 - 1150 mm
wys 2000 - 2150 mm

TYP II

Drzwi jednoskrzydłowe z bocznym naświetlem w jednej ramie

Ograniczenie wymiarowe:
szer 1150 - 1650 mm
(kwatera stała 300-500 mm | kwatera czynna 850-1150 mm)
wys 2000 - 2150 mm

TYP III

Drzwi jednoskrzydłowe z bocznymi naświetlami w jednej ramie

Ograniczenie wymiarowe:
szer 1450 - 2150 mm
(kwatera stała 300-500 mm | kwatera czynna 850-1150 mm)
wys 2000 - 2150 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Wewnątrz ▶ Klamka i rozetka ze stali nierdzewnej na osobnym szyldzie oraz wkładka BKS ze sprzęgłem.

Zewnątrz ▶ Pochwyt prostokątny 40x20 mm ze stali nierdzewnej na długość 800, 1400 lub 1800 mm montowany na panelu. Rozetka okrągła ze stali nierdzewnej.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DRZWI LUXTHERMO 90

SYSTEM

- szerokość zabudowy ramy i skrzydła **90 mm**, profil skrzydła zlicowany z ramą,
- drzwi otwierane do wewnątrz,
- seria **Plus** wyposażona w dodatkowe kliny docieplające w ramie i skrzydle,
- niski próg 20 mm z przekładką termiczną w kolorze eloskowanym.

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJI

- każdy kolor z palety RAL i palety kolorów strukturalnych Tiger, zgodnie z dostępną paletą kolorów. Za dopłatą są rozwiązania nietypowe jak bikolor, czyli inny kolor wewnątrz i zewnątrz czy też lakierowanie w kolorystyce drewnopodobnej.

PANELE ZLICOWANE

- grubość 65 mm dla paneli jednostronnie zlicowanych (**Classic**) lub 90 mm dla paneli dwustronnie zlicowanych (**Exclusive**),
- wszystkie aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem,
- grubość blachy panela 3 mm strona zewnętrzna oraz 1,5 mm (model Classic) i 2 mm (model Exclusive) od strony wewnętrznej.

SZYBA

- standardowo szyba potrójna z ciepłą ramką Swiss Spacer o współczynniku przenikalności ciepła U_g=0,5 W/m^{2}K,
- budowa zespolenia: wewnątrz szyba bezpieczna 33.1 (VSG), w środku do wyboru szyba przezierna, szyba Satinato, Master Carre, szynszyla biała, od zewnątrz szyba przezierna.

OKUCIE

- zamek listwowy 3-punktowy GU MR2 sterowany kluczem,
- od wewnątrz klamka i rozetka na dwóch szyldach ze stali nierdzewnej,
- od zewnętrz okrągła rozetka wpuszczana w panel oraz do wyboru, w jednej cenie, trzy wysokości pochwytów montowanych na panelu (kształt prostokątny 40x20mm) ze stali nierdzewnej 800, 1400, 1800 mm,
- wkładka BKS z funkcją sprzęgła, w standardzie z 3 kluczami,
- zawiasy dwuskrzydełkowe, z możliwością regulacji w 3 poziomach (3D), 3 sztuki na skrzydle, kolor zawiasów taki sam jak kolor ramy.

PRZEKRÓJ TECHNICZNY I TERMIKA DRZWI LUXTHERMO 90

LuxThermo 90 Plus Exclusive

Drzwi z panelem dwustronnie zlicowanym z dociepleniem w ramie i skrzydle (PLUS)

**U_d = 0,7 W/m^{2}K

**U_d = 0,8 W/m^{2}K

LuxThermo 90 Exclusive

Drzwi z panelem dwustronnie zlicowanym bez dodatkowego docieplenia

LuxThermo 90 Plus Classic

Drzwi z panelem jednostronnie zlicowanym z dociepleniem w ramie i skrzydle (PLUS)

**U_d = 0,8 W/m^{2}K

**U_d = 0,9 W/m^{2}K

LuxThermo 90 Classic

Drzwi z panelem jednostronnie zlicowanym bez dodatkowego docieplenia

**Współczynnik przenikalności U_d wyliczony na podstawie drzwi jednoskrzydłowych, o wymiarach 1150x2150, dla modelu panela P11 Ebur.

KOLORY | SZYBY

Przykładowe kolory RAL

9016 | 9007 | 9006 | 9005 | 7016 | 7001 | 6005 | 3004

Przykładowe lakiery strukturalne

9006ST | 9007ST | 9005ST | 8017ST | 7043ST DB703 | 5003ST | 6099ST | 3004ST

Satinato biała

Szynszyla biała

Master Carre biała

Szyba przezierna

PROPONOWANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Czytnik linii papilarnych lub klawiatura montowany na skrzydle, zintegrowane z silnikami ryglującymi drzwi automatycznie w 3 punktach, z magnetycznym przejściem pomiędzy ramą i skrzydłem.

Okucie GU Automatic 3 ze stali nierdzewnej, 4-punktowe automatyczne z pełną listwą na ramie i skrzydle.

Rozetka antywłamaniowa od strony zewnętrznej ze stali nierdzewnej i wkładka antywłamaniowa serii BKS 5000 Livius, w klasie 6 z kartą bezpieczeństwa.

Klamka ze stali nierdzewnej na długim szyldzie.

Elektrozamek z funkcją DZIEŃ/NOC możliwość podłączenia do napięcia 6/12 lub 12/24 V

Zawiasy Rollband 3-skrzydełkowe, montowane trzy sztuki na skrzydle z regulacja 3D.

PROFILNET
QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Partner handlowy